

ТИПОРАЗМЕР	ГРУППА ПРОЧНОСТИ	МАРКА СТАЛИ	ДЛИНА	ТИП РЕЗЬБЫ /ФАСКА	ОСТАТОК
<b>ОБСАДНЫЕ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ БЕЗ МУФТ</b>					
60x5 EUE	Д/А	-	н/м	Δ	21,0
73,02x7,01	J55	-	R2	без муфты	8,5
73,02x5,51 EUE	N80	-	R2	Δ	1,4
73,02x5,51 EUE	N80 PSL2	-	R2н/м	Δ	0,7
73,02x5,51	J55	-	R2н/м	Δ	1,1
73,02x5,51	N80	-	R2	Δ	0,1
73x5,5	К/А	-	н/м	Δ	3,4
73x5,5	Д/А	-	н/м	Δ	6,9
159x6	В	-	-	фаска	0,3
168,3x7,9	X415 Q415 QS	-	-	фаска	4,1
168,3x9,5	X415 Q415 QS	-	-	фаска	1,9
168x12	В	-	-	фаска	2,0
244,48x11,99	N80 типQ	-	-	-	2,3
244,5x20	Е	-	-	-	15,4
244,5x20	Л	-	-	-	3,2
73x7	Е	-	н/м	-	15,5
73x7	Е	-	н/м	-	4,7
73x5,5	К/А	-	н/м	Δ	1,9
73x5,5	Е/А	-	н/м	Δ	2,6
73x5,5	Е/А	-	н/м	Δ	0,6
88,9x6,45	J55	-	R2н/м	Δ	1,5
89x6,5	Д/А	-	н/м	Δ	38,6
88,9x7,34	N80	-	-	-	2,1
60,32x4,83	J55	-	н/м	Δ	1,0
60x5	К/А	-	н/м	Δ	1,8
73,02x7,82	N80	-	R3	-	5,8
101,6x6,5	К55	-	н/м	-	0,4
60x5	Д/А	-	н/м	Δ	9,3
73,02x5,51 EUE	J55 PSL2	-	R2н/м	Δ	0,4
73x5,5	Л/А	-	н/м	Δ	1,1
73x5,5	Е/А	-	н/м	Δ	7,8
88,9x6,45	P110	-	-	Δ	4,8
88,9x6,45	N80	-	-	Δ	5,6
88,9x6,45EUE	J55	-	-	Δ	2,9
73x5,5	Е(не обработанная)	-	-	Δ	1,5
73x5,5	К	-	-	Δ	2,9
73x5,5	Д/А	-	н/м	Δ	0,8
<b>ВСЕГО БЕЗМУФТОВАЯ (ЗЕЛЕНКА)</b>					<b>186,1</b>